

HEDVANDSRENSERE

Serie 1000



Leveres med:

- **2-lags** højtryksslange
- **Pistol**
- **Rustfri** dobbeltlanser med høj- og lavtryksdyse
- 10 meter kabel inkl. stik.
- 80 Kw kedel hurtig og effektiv opvarmning
- Flammeovervågning og timetæller

Tankmåler som ekstraudstyr

Tankmåler fås som ekstraudstyr til din mobile hedvandsrenser



MODEL	ARBEJDS-TRYK/BAR	VANDFORBRUG L/MIN.	MAX TEMPERATUR	PUMPE STEMLER	MOTOR-KAPACITET-KW/HK	VOLT	LÆNGDE MM	BREDE MM	HØJDE MM	DYSE	VÆGT KG
1010	150	08	110°	3	3.0/4.0	3x230/400	1000	680	760	1503	110
1012	150	12	110°	3	3.0/4.0	3x230/400	1000	680	760	15045	110
1015	150	15	110°	3	4.0/5.5	3x230/400	1000	680	760	1505	110
1016	160	14	110°	3	4.0/5.5	3x230/400	1000	680	760	15045	110
1018	170	18	110°	3	5.5/7.5	3x230/400	1000	680	760	1506	140
1018s	200	18	110°	3	6.5/9.0	3x230/400	1000	680	760	15055	150
1019	150	21	110°	3	5.5/7.5	3x230/400	1000	680	760	15075	140
1019s	170	21	110°	3	6.5/9.0	3x230/400	1000	680	760	1507	150
1020	200	15	110°	3	5.5/7.5	3x230/400	1000	680	760	15045	140
1020s	240	15	110°	3	6.5/9.0	3x230/400	1000	680	760	1504	150
1021	200	21	110°	3	7.5/10	3x230/400	1150	750	820	15065	140
1021s	300	21	110°	3	11/15	3x230/400	1150	750	820	15055	190
1025	170	25	110°	3	7.5/10	3x230/400	1150	750	820	1508	180
1025ECO	150	25	110°	3	6.5/9.0	3x230/400	1150	750	820	1509	150
1030	150	30	110°	3	7.5/10	3x230/400	1150	750	820	1510	180
1030S	200	30	110°	3	11/15	3x230/400	1150	750	820	1510	190



Kan leveres med frekvensstyring:

- Arbejdsopgaver til forskellige tryk-indstillinger
- Staldrensning af alle former
- Flerbrugeranlæg

MODEL	ARBEJDS-TRYK/BAR	VANDFORBRUG L/MIN.	MAX TEMPERATUR	PUMPE STEMLER	MOTOR-KAPACITET-KW/HK	VOLT	LÆNGDE MM	BREDE MM	HØJDE MM	DYSE	VÆGT KG
1010-ST	150	08	110°	3	3.0/4.0	3x230/400	1000	580	750	1503	105
1012-ST	150	12	110°	3	3.0/4.0	3x230/400	1000	580	750	15045	105
1015-ST	150	15	110°	3	4.0/5.5	3x230/400	1000	580	750	1505	105
1016-ST	160	14	110°	3	4.0/5.5	3x230/400	1000	580	750	15045	105
1018-ST	170	18	110°	3	5.5/7.5	3x230/400	1000	580	750	1506	135
1018s-ST	200	18	110°	3	6.5/9.0	3x230/400	1000	580	750	15055	145
1019-ST	150	21	110°	3	5.5/7.5	3x230/400	1000	580	750	15075	135
1019s-ST	170	21	110°	3	6.5/9.0	3x230/400	1000	580	750	1507	145
1020-ST	200	15	110°	3	5.5/7.5	3x230/400	1000	580	750	15045	135
1020s-ST	240	15	110°	3	6.5/9.0	3x230/400	1000	580	750	1504	145
1021-ST	200	21	110°	3	7.5/10	3x230/400	1000	580	750	1506	175
1021s-ST	300	21	110°	3	11/15	3x230/400	1000	580	750	15055	190
1025-ST	170	25	110°	3	7.5/10	3x230/400	1000	580	750	1508	175
1025ECO-ST	150	25	110°	3	6.5/9.0	3x230/400	1150	750	820	1509	145
1030-ST	150	30	110°	3	7.5/10	3x230/400	1000	580	750	1510	175
1030S-ST	200	30	110°	3	11/15	3x230/400	1000	580	750	1510	190