

# KOLDTVANDSRENSERE

## Serie 9000

DEN EFFEKTIVE PROFESSIONELLE SERIE TIL DE DAGLIGE OPGAVER

### Leveres med:

- **2-lags** højtryksslange
- **Pistol**
- **Rustfri** dobbeltlanser med høj- og lavtryksdyse
- 10 meter kabel inkl. stik.



MODEL	ARBEJDS-TRYK/BAR	VANDFORBRUG L/MIN.	PUMPE-STEMPLER	MOTOR-KAPACITET-KW/HK	VOLT	LÆNGDE MM	BREDE MM	HØJDE MM	DYSE	VÆGT KG
9015	150	15	3	4.0/5.5	3x230/400	620	520	420	1505	75
9018	170	18	3	5.5/7.5	3x230/400	620	520	420	1506	75
9018S	200	18	3	6.5/9.0	3x230/400	620	520	420	15055	75
9019	150	21	3	5.5/7.5	3x230/400	620	520	420	15075	75
9019S	170	21	3	6.5/9.0	3x230/400	620	520	420	1507	75
9020	200	15	3	5.5/7.5	3x230/400	620	520	420	15045	75
9020S	240	15	3	6.5/9.0	3x230/400	620	520	420	1504	75
9025	100	25	3	5.5/9.0	3x230/400	620	520	420	1511	75
9025S	150	25	3	6.5/9.0	3x230/400	620	520	420	1509	75



### Leveres med:

- **2-lags** højtryksslange
- **Pistol**
- **Rustfri** dobbeltlanser med høj- og lavtryksdyse
- 10 meter kabel inkl. stik.

MODEL	ARBEJDS-TRYK/BAR	VANDFORBRUG L/MIN.	PUMPE-STEMPLER	MOTOR-KAPACITET-KW/HK	VOLT	LÆNGDE MM	BREDE MM	HØJDE MM	DYSE	VÆGT KG
9015-ST	150	15	3	4.0/5.5	3x230/400	600	400	320	1505	75
9018-ST	170	18	3	5.5/7.5	3x230/400	600	400	320	1506	75
9018S-ST	200	18	3	6.5/9.0	3x230/400	600	400	320	15055	75
9019-ST	150	21	3	5.5/7.5	3x230/400	600	400	320	15075	75
9019S-ST	170	21	3	6.5/9.0	3x230/400	600	400	320	1507	75
9020-ST	200	15	3	5.5/7.5	3x230/400	600	400	320	15045	75
9020S-ST	240	15	3	6.5/9.0	3x230/400	600	400	320	1504	75
9025-ST	100	25	3	5.5/7.5	3x230/400	600	400	320	1511	75
9025S-ST	150	25	3	6.5/9.0	3x230/400	600	400	320	1509	75