

KOLDTVANDSRENSERE

Serie 92/9300

DEN PROFESSIONELLE SERIE TIL DE KRÆVENDE OPGAVER

Leveres med:

- **2-lags** højtryksslange
- **Pistol**
- **Rustfri** dobbeltlanser med høj- og lavtryksdyse
- 10 meter kabel inkl. stik.



MODEL	ARBEJDS-TRYK/BAR	VANDFORBRUG L/MIN.	PUMPESTEMPLER	MOTOR-KAPACITET-KW/HK	VOLT	LÆNGDE MM	BREDE MM	HØJDE MM	DYSE	VÆGT KG
9215	270	15	3	7.5/10	3x230/400	750	580	500	1504	98
9221	200	21	3	7.5/10	3x230/400	750	580	500	15065	98
9225	170	25	3	7.5/10	3x230/400	750	580	500	1508	98
9230	150	30	3	7.5/10	3x230/400	750	580	500	1510	98
9236	120	36	3	7.5/10	3x230/400	750	580	500	1515	98
9318	350	18	3	11/15	3x230/400	750	580	500	15045	98
9321	300	21	3	11/15	3x230/400	750	580	500	15055	98
9325	250	25	3	11/15	3x230/400	750	580	500	1507	98
9330	200	30	3	11/15	3x230/400	750	580	500	1509	98
9336	170	36	3	11/15	3x230/400	750	580	500	1512	98
9342	150	42	3	11/15	3x230/400	750	580	500	1515	98
9350	120	50	3	11/15	3x230/400	750	580	500	1518	98



Kan leveres med frekvensstyring:

- Arbejdsopgaver med varierende tryk-indstillinger
- Staldrensning af alle former
- Flerbrugeranlæg
- Vaskeanlæg

MODEL	ARBEJDS-TRYK/BAR	VANDFORBRUG L/MIN.	PUMPESTEMPLER	MOTOR-KAPACITET-KW/HK	VOLT	LÆNGDE MM	BREDE MM	HØJDE MM	DYSE	VÆGT KG
9215-ST	270	15	3	7.5/10	3x230/400	700	400	360	1504	98
9221-ST	200	21	3	7.5/10	3x230/400	700	400	360	15065	98
9225-ST	170	25	3	7.5/10	3x230/400	700	400	360	1508	98
9230-ST	150	30	3	7.5/10	3x230/400	700	400	360	1510	98
9236-ST	120	36	3	7.5/10	3x230/400	700	400	360	1515	98
9318-ST	350	18	3	11/15	3x230/400	700	400	360	15045	98
9321-ST	300	21	3	11/15	3x230/400	700	400	360	15055	98
9325-ST	250	25	3	11/15	3x230/400	700	400	360	1507	98
9330-ST	200	30	3	11/15	3x230/400	700	400	360	1509	98
9336-ST	170	36	3	11/15	3x230/400	700	400	360	1512	98
9342-ST	150	42	3	11/15	3x230/400	700	400	360	1515	98
9350-ST	120	50	3	11/15	3x230/400	700	400	360	1518	98