

KOLDTVANDSRENSERE

Serie 9400

DEN SUPER PROFESSIONELLE SERIE TIL DE MEST KRÆVENDE OPGAVER

Kan leveres med frekvensstyring:

- Arbejdsopgaver med varierende tryk-indstillinger
- Staldrensning af alle former
- Flerbrugeranlæg



+350Bars renseres Leveres med:

- **2-lags** 500 Bar
- højtryksslange
- 500 Bar pistol samt enkeltrør med højtryksdyse og dysebeskytter
- 10 meter kabel inkl. stik



MODEL	ARBEJDS-TRYKBAR	VANDFORBRUG L/MI.	PUMPE-STEMPLER	MOTOR-KAPACITET-KW/HK	VOLT	LÆNGDE MM	BREDE MM	HØJDE MM	DYSE	VÆGT KG
9415	500	15	3	15/20	400	1000	700	1100	15025	150
9418	400	18	3	15/20	400	1000	700	1100	15045	150
9421	350	21	3	15/20	400	1000	700	1100	1505	150
9425	300	25	3	15/20	400	1000	700	1100	15085	150
9430	250	30	3	15/20	400	1000	700	1100	1506	150
9442	200	42	3	15/20	400	1000	700	1100	1512	150
9450	170	50	3	15/20	400	1000	700	1100	1518	150

Leveres med:

- **2-lags** højtryksslange
- **Pistol**
- **Rustfri** dobbeltlans med høj- og lavtryksdyse
- 10 meter kabel inkl. stik.



MODEL	ARBEJDS-TRYKBAR	VANDFORBRUG L/MI.	PUMPE-STEMPLER	MOTOR-KAPACITET-KW/HK	VOLT	LÆNGDE MM	BREDE MM	HØJDE MM	DYSE	VÆGT KG
9415-ST	500	15	3	15/20	400	800	580	500	15025	150
9418-ST	400	18	3	15/20	400	800	580	500	15045	150
9421-ST	350	21	3	15/20	400	800	580	500	1505	150
9425-ST	300	25	3	15/20	400	800	580	500	15085	150
9430-ST	250	30	3	15/20	400	800	580	500	1506	150
9442-ST	200	42	3	15/20	400	800	580	500	1512	150
9450-ST	170	50	3	15/20	400	800	580	500	1518	150