

FREKVENSSOMFORMER

Standard Rensere



0-60 l/min.
& 0-500 Bars tryk

Leveres med:

- **2-lags** højtryksslange
- **Pistol**
- **Rustfri** dobbeltlanse med høj- og lavtryksdyse
- 10 meter kabel inkl. stik.

Kan med fordel anvendes ved:

- Arbejdsopgaver som kræver varierende tryk-indstillinger
- Staldrensning af alle former
- Flerbrugeranlæg
- Vaskeanlæg

Frekvensstyring kan anvendes på alle store rensere fra KENT, hvor vandmængden overstiger 30 l/min. Frekvensstyrede maskiner er den optimale løsning ved store vandmængder.

Kontakt os for en demonstration!



MODEL	ARBEJDS-TRYK/BAR	VANDFORBRUG L/MIN.	PUMPE-STEMPLER	MOTOR-KAPACITET-KW/HK	VOLT	LÆNGDE MM	BREDDER MM	HØJDE MM	DYSE	VÆGT KG
FREKVENSSTYREDE HEDVANDSRENSERE										
1030	150	30	3	11/15	3x230/400	1150	750	820	1510	185
1030S	200	30	3	11/15	3x230/400	1150	750	820	1510	185
FREKVENSSTYREDE KOLDTVANDSRENSERE										
9330	200	30	3	11/15	3x230/400	750	580	500	1509	110
9336	170	36	3	11/15	3x230/400	750	580	500	1512	110
9342	150	42	3	11/15	3x230/400	750	580	500	1515	110
9442	200	42	3	15/20	3x400	1000	700	1100	1512	150
9450	170	50	3	15/20	3x400	1000	700	1100	1518	150

Ovenstående rensere fås som både mobile og stationære

Frekvensstyring kan monteres på alle rensere og giver mulighed for at stille på afgangstryk, flere brugere på samme anlæg samt en langsom opstart